

分体式管式炉，1区和3区控温 T max. 1300℃

- 管径可达 300mm
- 加热长度为 250—500mm，可扩展
- 分体式设计，轻松插入带法兰的工作管
- 有多种尺寸的纤维端塞可选，配合不同直径的工作管
- 加热元件嵌入在高品质真空纤维保温层中，温度均匀性极佳
- 大功率，快速升温
- 分体式外壳打开后可快速降温
- 固态继电器控制加热元件，温度控制精准，耐磨损，无噪音
- 开关和控制装置位于炉底部，操作方便

选件：

- 3 区加热，温度分布更均匀
- 可选配立式操作底座
- 按照 EN60519-2 标准，可调温度报警器，保护设备和工件
- 更多选件详见第 22 页



技术数据：1区控温

型号	最高温 [°C]	加热区 长度 [mm]	管径 [mm]	功率 [kW]	电压 [V]
ROK 70/250/11	1100	70	250	1	230 V 1/N
ROK 70/500/11	1100	70	500	1,8	230 V 1/N
ROK 100/250/11	1100	70	250	2,7	230 V 1/N
ROK 100/500/11	1100	100	500	1,3	230 V 1/N
ROK 150/250/11	1100	100	250	2,6	230 V 1/N
ROK 150/500/11	1100	100	500	3,0	230 V 1/N
ROK 200/250/11	1100	200	250	1,9	230 V 1/N
ROK 200/500/11	1100	200	500	1,9	230 V 1/N
ROK 250/400/11	1100	250	400	3,6	230 V 1/N
ROK 300/400/11	1100	300	400	2,8	230 V 1/N